

GripGuard

Wykładzina o wyjątkowych właściwościach antypoślizgowych

- Ziarnista powierzchnia zapewnia wyjątkowe właściwości antypoślizgowe.
- Skutecznie redukuje ryzyko poślizgu w wilgotnych i oleistych warunkach, a także w obszarach suchych gdzie występują duże ilości luźnych zanieczyszczeń.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130, kategoria R11.
- Bardzo dobre rozwiązanie w wymagających lokalizacjach przemysłowych.
- Elastyczna, łatwa w montażu i czyszczeniu.
- Niski profil zmniejsza ryzyko wypadków spowodowanych potknięciami.
- Antypoślizgowe podłoże utrzymuje wykładzinę w miejscu.



Specyfikacja techniczna

Wykończenie powierzchni:	Ziarnista
Wysokość produktu:	2,25 ± 0,2 mm
Temperatura robocza:	od 0°C do +40°C
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: DIN 51130 (kat. R11).
Kraj pochodzenia:	Taiwan

Wymiary	Czarny	Waga
0,9 m x 6 m	GG010003	14,00 kg
0,9 m x metr bieżący	GG010003C	2,33 kg
0,9 m x 1,5 m	GG010002	3,51 kg