



Dostępne kolory

Premier Track

- Wysoka odporność, najwyższa jakość – doskonałe rozwiązanie do wejść i wnętrz o intensywnym natężeniu ruchu pieszego i kołowego.
- Przetestowano pod kątem obciążenia do 1000 kg.
- Idealna do wpustów na wycieraczki wejściowe obiektowe.
- Połączenie odpornych na zgniatanie wkładek nylonowych i PCV zwiększa efektywność usuwania zanieczyszczeń i wilgoci.
- Bezpieczeństwo podczas chodzenia na wysokich obcasach.
- Reakcja na ogień: EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2.
- Właściwości antypoślizgowe: BS 7976-2:2002, Pendulum Test.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana – moduły łączą się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.



Specyfikacja techniczna

Wysokość produktu:	16 mm
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: BS 7976-2:2002. Wytrzymałość: obciążenie do 1000 kg.
Ognioodporność:	EN 13501 – klasyfikacja europejska B(F2)S2
Gwarancja:	5 lat

Wymiary	Opcje	Antracyt	Niebieski	Brązowy	Szary	Waga
29 cm x 44 cm	Otwarte	PT010101	PT010201	PT010501	PT010601	1,20 kg
30 cm x 45 cm	Pełne	PT010101C	PT010201C	PT010501C	PT010601C	1,20 kg



Antracyt



Szary



Brązowy



Niebieski