



Workstation Standard



Dostępne wersje



Standard



Heavy

Workstation

Wytrzymała mata PCV z fazowanymi krawędziami

- Maty z wysokiej jakości PCV o wyjątkowej wytrzymałości.
- Świetne rozwiązanie w bardzo wymagających lokalizacjach o dużych i ekstremalnych obciążeniach.
- Możliwość wyboru spośród dwóch wersji:
 1. Standard - rozmiar otworu: 22 mm x 22 mm.
 2. Heavy - rozmiar otworu: 22 mm x 10 mm.
- Przeplatana struktura oraz fazowane krawędzie zwiększają bezpieczeństwo i ograniczają liczbę wypadków spowodowanych poślizgnięciem.
- Otwarta struktura maty skutecznie zatrzymuje luźne zanieczyszczenia oraz ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
- Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332 (B2), część normy DIN 4102.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Wytłaczane PVC
Wykończenie powierzchni:	Efekt kraty krzyżowo żeberowej
Wysokość produktu:	12 mm
Wielkość otworu:	Standard: 22 mm x 22 mm. Heavy: 22 mm x 10 mm.
Temperatura robocza:	od -20°C do +60°C
Odporność chemiczna:	PVC jest odporne na wiele różnych substancji chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów przemysłowych. PVC jest odporne na działanie alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, słabych kwasów, silnych kwasów mineralnych i zasad. PVC jest odporne na olej i tłuszcz, jeśli zostanie odpowiednio oczyszczone. PVC nie jest odporne na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. Prosimy o kontakt w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Zalecane środowisko pracy:	Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa - intensywne użytkowanie.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Standard - dla wszystkich środowisk przemysłowych, szczególnie w miejscach, gdzie występuje znaczna ilość wiórów. Heavy - Idealna dla wszystkich środowisk przemysłowych, szczególnie w miejscach stosowania narzędzi mechanicznych, miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz tam, gdzie stosowane są wózki.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Akcesoria:	Wszystkie maty są fabrycznie wyposażone w fazowane krawędzie, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia. Dostępne są kostki mocujące, zabezpieczające matę na podłodze.
Metoda czyszczenia:	Łatwe czyszczenie gorącą wodą z płynem/myjką ciśnieniową
Dodatkowe właściwości:	Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).
Ognioodporność:	DIN 54332 (B2) część DIN 4102.
Kraj pochodzenia:	Wielka Brytania

Wymiary	Heavy	Waga	Standard	Waga
0,6 m x 1,2 m	WD010701	4,40 kg	WS010701	3,30 kg
1 m x 1,5 m	WD010702	8,85 kg	WS010702	6,70 kg
1,2 m x 1,8 m	WD010703	13,15 kg	WS010702	9,70 kg